

# 增量型編碼器-出心型

ERS38 Service	ERS58 Service	ERS58b Service
		
<p>外型: Ø38mm 軸心: Ø 6 mm PCD: Ø 28/30/38mm 輸出方式: Line Drive/ Push-Pull 脈波數: 50~10000 P/R 最高轉速: 6000r/min 電壓: 5V, 8~26V</p>	<p>外型: Ø58mm, 高81mm 軸心: Ø 5/6/8/9.52/10 mm PCD: 48mm 輸出方式: Line Drive/ Push-Pull 脈波數: 100~80000 P/R 最高轉速: 6000r/min 電壓: 5V, 8~26V</p>	<p>外型: Ø58mm, 高81mm 軸心: Ø 5/6/8/9.52/10 mm PCD: 48mm 輸出方式: Line Drive/ Push-Pull 脈波數: 100~80000 P/R 最高轉速: 6000r/min 電壓: 5V, 8~26V</p>
ERH581 Service	ERSF SERVICE	ERC SERVICE
		
<p>外型: Ø58mm 軸心: Ø6/8/10/15/20mm PCD: Ø 84 mm 輸出方式: Line Drive/ Push-Pull/Open col- lector/Voltage 脈波數: 1~10000 P/R 最高轉速: 6000r/min 電壓: 5V, 8~26V</p>	<p>外型: Ø66mm, 高62mm 軸心: Ø 15 mm PCD: 79 mm 輸出方式: Line Drive/ Push-Pull/Open col- lector/Voltage 脈波數: 1-8192 P/R 最高轉速: 6000r/min 電壓: 5V</p>	<p>外型: Ø66mm, 高100mm 軸心: Ø 15 mm PCD: 79 mm 輸出方式: Line Drive/ Push-Pull/Open collec- tor/Voltage 脈波數: 1-8192 P/R 最高轉速: 6000r/min 電壓: 5V</p>

HJRE135 Service	HMA Service	
		
<p>外型: Ø135 mm, 軸心: Ø15mm 輸出方式: Line Drive/ Push-Pull/Open col- lector/Voltage 脈波數: 1~5000 P/R 最高轉速: 5000 r/min 電壓: 5V, 8~26V</p>	<p>外型: Ø100 mm 軸心: Ø6/8/9.35 mm PCD: 90 mm 輸出方式: Line Drive/ Push-Pull 脈波數: 20~5000 P/R 最高轉速: 5000 r/min 電壓: 5V, 12V</p>	

Note:

---



---



---



---



---



---



---



---